


tike T-3 F

stampante fiscale dalle
elevate performance




Tike T-3 F dà il via alla terza generazione di prodotti fiscali. Con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata Tike T-3 F, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard ed alla collegabilità Wi-Fi (opzionale), entrambe pensate per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented. Non ci sono più limiti tecnologici su Tike T-3 F per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete.



Caratteristiche tecniche e funzionali

Processore	400 Mhz
Giornale elettronico	SD, capacità 2.000.000 di righe
Mass Storage	DGFE su SD CARD
Tastiera Esterna alfanumerica	K35-USB
Display	Tutta la famiglia XD e QD; versione con display integrato LCD retroilluminato 2x20 caratteri sfondo blu led bianchi
Larghezza carta	80mm, 58/60mm regolabile
Velocità di stampa	280mm/sec
Interfacce	RS232, USB, ETHERNET
Scontrino deducibile	si
Reparti	100 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Forme di pagamento	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	10 Report Fiscali, finanziari
Grafica	Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE)
Protocolli	CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Driver	Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Dimensioni	206mm (L)x148mm (P)x140mm (A)
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo max	Ø 100mm
Assorbimento	2,2 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
Peso	1,9 Kg



- Stampante fiscale Wi-Fi (opzionale)
- Apertura cover automatica
- Potente e veloce: 280mm/sec
- Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
- Risoluzione 200dpi
- Larghezza carta 80mm, 60mm regolabile (1 lato mobile)
- Spessore carta da 55g a 90g
- Diametro rotolo carta esterno max 100mm
- Auto-cutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa MTBF: 200Km
- Stampa barcode 1D e 2D (QR CODE)
- Sensori presenza carta, quasi fine carta
- DGFE su SD CARD
- Memoria di massa per Loghi e file di Configurazione
- Protocolli Custom, XON-XOFF, UAP

- Apertura coperchio automatico a fine rotolo
- Possibilità di gestire carta in fan-fold
- Accesso facilitato alle parti soggette a manutenzione ordinaria
- Sistema ritenuta cavi
- Tasti tattili di feed, apertura coperchio; tasto ON/OFF
- Segnalazione di richiesta assistenza tecnica tramite LED
- Connettore cassetto
- Buzzer
- Montaggio verticale